



AVIT

- Rohrdrehgelenk mit speziellem Doppel-Schräg-rillenkugellager
 - Vormontierte Lieferung zur Selbstmontage
 - Dichtungen sind vor dem Verschweißen auszubauen
-
- Swivel joint with special double angular contact ball bearing
 - Pre-assembled for self installation
 - Seals have to be dismantled before welding

PN	DN	ABMESSUNGEN [mm]			BESTELLCODE
		DIMENSIONS			
[bar]	[mm]	da x s	d	l	TYP DN daxs
160	20	25,0 x 3,0	88	90	DGA 20 daxs
	25	30,0 x 4,0	103	98	DGA 25 daxs
	32	38,0 x 5,0	118	103	DGA 32 daxs
	40	48,3 x 5,0	128	110	DGA 40 daxs
	50	60,3 x 6,3	145	120	DGA 50 daxs
	65	76,1 x 7,1	175	145	DGA 65 daxs
	80	101,6 x 8,8	205	162	DGA 80 daxs
	100	114,3 x 10,0	226	176	DGA 100 daxs
	125	139,7 x 8,0	226	192	DGA 125 daxs
	150	Auf Anfrage lieferbar Available on request			DGA 150 daxs
175	Auf Anfrage lieferbar Available on request			DGA 175 daxs	
200	Auf Anfrage lieferbar Available on request			DGA 200 daxs	
315	20	30,0 x 5,0	88	90	DGA 20 daxs
	25	42,4 x 7,1	103	98	DGA 25 daxs
	32	48,3 x 8,0	118	103	DGA 32 daxs
	40	60,3 x 10,0	128	110	DGA 40 daxs
	50	76,1 x 12,5	145	120	DGA 50 daxs
	65	88,9 x 14,2	175	145	DGA 65 daxs
	80	114,3 x 20,0	205	162	DGA 80 daxs
	100	139,7 x 22,2	226	176	DGA 100 daxs
	125	177,8 x 30,0	226	192	DGA 125 daxs
	150	Auf Anfrage lieferbar Available on request			DGA 150 daxs
175	Auf Anfrage lieferbar Available on request			DGA 175 daxs	
200	Auf Anfrage lieferbar Available on request			DGA 200 daxs	