



AVIT

- Zusätzlich zur herkömmlichen Drehung bei Rohrdrehgeelenken ist beim Kugelrohrdrehgeelenk eine Winkeländerung der Drehachse um +/- 7,5° möglich
- Vormontierte Lieferung zur Selbstmontage
- Dichtungen sind vor dem Verschweißen auszubauen

- *Additionally to the normal rotation of swivel joints, the ball-type rotary pipe joint allows an angular change of the rotation axis of +/- 7.5°*
- *Pre-assembled for self installation*
- *Seals have to be dismantled before welding*

4

DREHGELENKE • HOCHDRUCKBAUREIHE  
SWIVEL JOINTS • HIGH PRESSURE LINE

PN	DN	ABMESSUNGEN [mm] DIMENSIONS			BESTELLCODE ORDER CODE
[bar]	[mm]	da x s	d	l	TYP DN daxis
160	20	25,0 x 3,0	88	90	DKG 20 daxis
	25	30,0 x 4,0	98	108	DKG 25 daxis
	32	38,0 x 5,0	108	122	DKG 32 daxis
	40	48,3 x 5,0	138	145	DKG 40 daxis
	50	60,3 x 6,3	162	180	DKG 50 daxis
	65	76,1 x 7,1	188	198	DKG 65 daxis
	80	101,6 x 8,8	238	250	DKG 80 daxis
	100	114,3 x 10,0	298	300	DKG 100 daxis
	125	139,7 x 8,0	336	350	DKG 125 daxis
315	20	30,0 x 5,0	88	90	DKG 20 daxis
	25	42,4 x 7,1	98	108	DKG 25 daxis
	32	48,3 x 8,0	108	122	DKG 32 daxis
	40	60,3 x 10,0	138	145	DKG 40 daxis
	50	76,1 x 12,5	162	180	DKG 50 daxis
	65	88,9 x 14,2	188	198	DKG 65 daxis
	80	114,3 x 20,0	238	250	DKG 80 daxis
	100	139,0 x 22,2	298	300	DKG 100 daxis
	125	177,8 x 30,0	336	350	DKG 125 daxis