



**AVIT**

- Zur Kombination mit Geraden- und Winkel-Einschraubverschraubungen
  - Einschraubloch TYPE N (schmal) ISO 1179-1 mit zylindrischem Whitworth Rohrgewinde ISO 228-1
- 
- For combination with straight and elbow screw couplings
  - Port TYPE N (narrow) acc. ISO 1179-1 with cylindrical BSP thread acc. ISO 228-1

4

DREHGELENKE • HOCHDRUCKBAUREIHE  
SWIVEL JOINTS • HIGH PRESSURE LINE

PN	DN	ABMESSUNGEN [mm]							GEWICHT	BESTELLCODE
		DIMENSIONS								
[bar]	[mm]	d1	d4	di	d	b	l1	S1	[kg]	TYP DN
320	10	G 1/4	22	6	49	15	60	19	0,450	DVL 10
	12	G 3/8	24	8	56	15	65	22	0,590	DVL 12
	16	G 1/2	30	12	68	17	75	27	0,970	DVL 16
	20	G 3/4	40	15	78	19	87	36	1,720	DVL 20
	25	G 1	46	19	88	21	95	41	2,200	DVL 25
	30	G 1 1/4	54	24	98	23	110	50	3,300	DVL 30
	38	G 1 1/2	60	30	108	25	120	55	4,000	DVL 38
	50	G 2	75	38	128	30	140	70	7,000	DVL 50