



AVIT

- Gewindepfropfen mit 24° Konus nach ISO 8434-1 mit metrischem Gewinde
 - Einschraubpfropfen mit U-Ring Dichtung (ED) nach ISO 1179-2 mit zylindrischem Whitworth Rohrgewinde ISO 228-1
-
- Screwed end with 24° conus acc. ISO 8434-1 with metric thread
 - Stud end with U-ring sealing acc. ISO 1179-2 with cylindrical BSP thread ISO 228-1

PN	NG	ABMESSUNGEN [mm]									BESTELLCODE
		DIMENSIONS									
[bar]	[mm]	d1	di	d2	i	d	l1	l2	S1	S2	TYP NG
160	10	G 3/8 A	7	21,9	12	M18x1,5	66,0	22,5	46	22	DVW 10
	12	G 3/8 A	7	21,9	12	M20x1,5	66,0	22,5	46	24	DVW 12
	16	G 1/2 A	12	26,9	14	M24x1,5	74,0	27,5	50	30	DVW 16
	20	G 3/4 A	15	31,9	16	M30x2,0	76,0	26,5	50	36	DVW 20
	25	G 1 A	19	39,9	18	M36x2,0	92,5	33,0	60	46	DVW 25
	30	G 1 1/4 A	24	49,9	20	M42x2,0	101,5	34,5	65	50	DVW 30
	38	G 1 1/2 A	30	54,9	22	M52x2,0	110,0	42,0	70	60	DVW 38